

## Høy-temperatur termostat



### 15 minutter utdrivning for avløpsvanns analyser: Raskt og effektivt

#### Fordeler:

- Sparer tid på analyser av COD, total Nitrogen, Fosfat og tungmetaller
- Automatisk rask kjøling
- Variabel nedbrytings temperatur og tid for spesielle nedbrytninger
- Maksimal betjeningssikkerhet

Slutt på lange ventetider mens prøvene nedbrytes! HT 200S, med sin høyhastighets nedbrytning (HSD) teknologi, tilfredsstiller alle krav om rask, effektiv nedbrytning for analyser innen kommunal, industriell og i service laboratorier. HT 200S trenger kun minutter for oppvarming og kjøling, slik at den aktuelle analysen kan starte etter kun 35 minutter - med en gang de tas ut av termostaten. Den rene utdrivningstiden er kun 15 minutter. HT 200S kan også benyttes som en standard termostat og for brukers egne applikasjoner.

&gt;&gt; HT 200S

**Høy-temperatur termostat****Fakta og tall for HT 200S**

Rask prøveutdriving sparer tid og penger!

Oversikt over aktuelle tester for HT 200S				
Parameter	Artikkel nummer	Temp. på varme-blokk	Tid for utdriving + kjøling	Tid spart
<b>COD</b>	LCK 014/114/314/414/ 514/614/914	170 °C	35 minutter	ca. 120 minutter
<b>Total Fosfor</b>	LCK 348/349/350	170 °C	35 minutter	ca. 60 minutter
<b>Total Nitrogen</b>	LCK 138/238/338	170 °C	35 minutter	ca. 60 minutter
<b>Total metaller</b>	Nedbrytningssett LCW 902	170 °C	35 minutter	ca. 60 minutter
<b>Krom / Sølv / Tinn</b>	LCK 313/LCW 954/ LCK 359	170 °C	35 minutter	ca. 60 minutter
<b>TOC</b>	LCK 383/384	100 °C	130 minutter	_*
<b>AOX</b>	LCK 390	100 °C	130 minutter	_*

\*AOX og TOC: utdrivingstid som for standard termostat

**HT 200S tekniske data****Høyttelses varmeblokk** (1,000 watt)**Kjøling** med dobbelt viftesystem**Oppvarming** i maks. 8 minutter; **kjøling** i maks. 13 minutterKapsling med **integreert sikkerhetslås** fra 80 °C**Digital display** for tid (5-240 min.) og temp. (40-150 °C)3 standar **program** (100 °C / 148 °C / HT) og 9 frie metoder valgbare**Kyvetteplasser** opp til 12 LANGE kyvettetester eller reaksjonstuber**Dimensjoner** (H x B x D) 300 x 330 x 430 mm; **vekt** 12 kg**Ordre nummer** LTV077**Ring oss om du har spørsmål!****Kompetente fagfolk vil hjelpe deg om du har problemer. Vi har egen serviceavdeling!**